



Fridge FC 130T

Базовая модификация

Сплит-система (блоки испарителя и конденсора устанавливаются отдельно).

Оснащен накрывным конденсорным блоком на основе 2 многопоточных конденсаторов 14x27x20. Привод компрессора от двигателя автомобиля.

Предназначен для охлаждения салона больших микроавтобусов, вахтовых автобусов и других случаев, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автобусах Вектор Некст, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily.

Как правило, имеет несколько испарительных блоков или подключается к воздухораспределительным каналам в салоне.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

Цена по запросу

Описание

Предназначен для охлаждения салона больших микроавтобусов, вахтовых автобусов и других случаев, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автобусах Вектор Некст, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily.

Как правило, имеет несколько испарительных блоков или подключается к воздухораспределительным каналам в салоне.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

Характеристики базовой модификации

Технические характеристики

Потребляемый электрический ток	45 А
Хладопроизводительность	13000 Вт

Макс. воздушный поток	4050 м3/ч
Компрессор	7H15
Кол-во хладагента (R 134A)	1500 гр
Кол-во масла (POE 68)	350 гр