8 800 550 54 60
fridge-msk@mail.ru
https://fridge-msk.ru



Fridge FC 35

Базовая модификация

Сплит-система (блоки испарителя и конденсора устанавливаются раздельно).
Привод компрессора от двигателя автомобиля.

Предназначен для охлаждения кабин легких коммерческих автомобилей (до 5 чел.), в частности, ВИС, УАЗ Патриот / Профи / СГР ("Буханка"), Газель Бизнес / Некст / Сити, Газон Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Оснащен специализированным конденсорным блоком, устанавливаемым на штатные точки крепления радиатора автомобиля.

Испарительный блок расположен в штатном месте в коробке отопителя. Используются различные исполнения для разных моделей автомобилей.

Компрессор Sanden 5S14 с кронштейном.

Цена по запросу

Описание

Предназначен для охлаждения кабин легких коммерческих автомобилей (до 5 чел.), в частности, ВИС, УАЗ Патриот / Профи / СГР ("Буханка"), Газель Бизнес / Некст / Сити, Газон Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Оснащен специализированным конденсорным блоком, устанавливаемым на штатные точки крепления радиатора автомобиля.

Испарительный блок расположен в штатном месте в коробке отопителя. Используются различные исполнения для разных моделей автомобилей.

Компрессор Sanden 5S14 с кронштейном.

Характеристики базовой модификации

Технические характеристики

Потребляемый электрический ток	3-30 А
Хладопроизводительность	3500 Вт
Макс. воздушный поток	в завис. от а/м м3/ч
Компрессор	5H14
Кол-во хладагента (R 134A)	650 гр
Кол-во масла (POE 68)	180 гр