8 800 550 54 60
info@fridge-msk.ru
https://fridge-msk.ru



Fridge FC 60

Базовая модификация

Сплит-система (блоки испарителя и конденсора устанавливаются раздельно).
Специализированный конденсорный блок устанавливается на штатные точки крепления радиатора автомобиля.
Привод компрессора от двигателя автомобиля.

Предназначен для охлаждения салона мобильных офисов и небольших микроавтобусов. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper.

Испарительный блок BEU 228-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 5S14 / 7H15 с кронштейном.

Цена по запросу

Описание

Предназначен для охлаждения салона мобильных офисов и небольших микроавтобусов. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper.

Испарительный блок BEU 228-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 5S14 / 7H15 с кронштейном.

Характеристики базовой модификации

Технические характеристики

Потребляемый электрический ток	23 А
Хладопроизводительность	6000 Вт

Макс. воздушный поток	720 м3/ч
Компрессор	5H14
Кол-во хладагента (R 134A)	800 гр
Кол-во масла (POE 68)	250 гр