



## Fridge FC 90

### Базовая модификация

Сплит-система (блоки испарителя и конденсора устанавливаются отдельно).

Специализированный конденсорный блок устанавливается на штатные точки крепления радиатора автомобиля

Привод компрессора от двигателя автомобиля.

Предназначен для охлаждения салона микроавтобусов, вахтовых автобусов, а также мобильных офисов, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Вектор Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Испарительный блок ВЕU 226-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

### Цена по запросу

## Описание

Предназначен для охлаждения салона микроавтобусов, вахтовых автобусов, а также мобильных офисов, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Вектор Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Испарительный блок ВЕU 226-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

## Характеристики базовой модификации

### Технические характеристики

Потребляемый электрический ток	30 А
Хладопроизводительность	9000 Вт
Макс. воздушный поток	1050 м3/ч
Компрессор	7H15
Кол-во хладагента (R 134A)	850 гр
Кол-во масла (POE 68)	270 гр