



## Fridge FC 90T

### Базовая модификация

Сплит-система (блоки испарителя и конденсора устанавливаются раздельно).

С накрышным конденсорным блоком на основе многопоточного конденсатора 14x27x20.

Привод компрессора от двигателя автомобиля.

Предназначен для охлаждения салона микроавтобусов, вахтовых автобусов, а также мобильных офисов, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Вектор Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Испарительный блок BEU 226-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

### Цена по запросу

## Описание

Предназначен для охлаждения салона микроавтобусов, вахтовых автобусов, а также мобильных офисов, требующих высокой хладопроизводительности. В частности, может использоваться на автомобилях Газель Бизнес / Некст / Сити, Вектор Некст, Соллерс Атлант / Арго, Dongfeng Captain, Foton Toano, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Iveco Daily.

Испарительный блок BEU 226-100, верхнее расположение.

Компрессор Sanden 7H15 с кронштейном.

## Характеристики базовой модификации

### Технические характеристики

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Потребляемый электрический ток | 30 А |
|--------------------------------|------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Хладопроизводительность    | 9000 Вт   |
| Макс. воздушный поток      | 1050 м3/ч |
| Компрессор                 | 7H15      |
| Кол-во хладагента (R 134A) | 1000 гр   |
| Кол-во масла (POE 68)      | 320 гр    |